



ACCC series OLTO cables are designed for charging and data transfer
Instructions for cables

Name	Connector 1	Connector 2
ACCC-3015	USB A (m)	Micro USB (m)
ACCC-5015	USB A (m)	8-pin (m)
ACCC-7015	USB A (m)	Type-C (m)

Technical characteristics

Length	1 m
Voltage	Up To 5.5 V
Amperage	Up to 2A
Braid material	PVC
Conductor material	Copper
Plug sheath material	Plastic
Metal plug	Yes

Connect the cable to the device with the appropriate plug

Connect the cable to a charger or personal computer

Disconnect the cable from the devices when they are fully charged or when data transfer is complete

The products pass all the assessment procedures established in the technical regulations of the Customs Union and the Eurasian Economic Union.

Production date is indicated on the gift-box

Life duration of product: 2 years

Warranty period: 6 months

Warranty service is provided on the base of warranty card that goes together with the product.

Warranty card and User manual are integral parts of the product.

Warning:

Protect the device from water and direct sunlight.

Keep away from children and animals.

Operating conditions:

Ambient temperature: -5° to 40°

Relative humidity 0%-80% (in the absence of condensation)

Conditions for storage, transportation, sale and disposal:

The cable must be stored in the manufacturer's preservation (packaging) in a room protected from precipitation.

Storage temperature range: -15 °C to +40 °C

Storage relative humidity range: up to 80%, non-condensing

Transport temperature range: -15 °C to +40 °C with relative humidity up to 80%, non-condensing.

REQUIREMENTS TO TRANSPORTATION

Transportation of equipment should be carried out in the original packaging in covered vehicles by any means of transport.

This device is designed and made of high quality materials and components, which can be recycled and reused.

The symbol means that electrical and electronic equipment must be disposed of separately from household waste after use.

For additional information about the product and authorized service centers, you may find at www.olto.su or by telephone 8-800-600-7107.

Manufacturer: Harper International Trading limited 15F, Radio city, 505 Hennessy road, Causeway Bay, Hong Kong, China

Made in China

Importer/ claims organization: : LLC «Progress-Plus», App.11, floor 2, Build.50, k.1, Udal'tsova Str., Moscow, Russia, 119607, tel.: +74951330210

Кабели OLTO серии ACCZ предназначены для зарядки и передачи данных
Инструкция для кабелей

Наименование	Коннектор 1	Коннектор 2
ACCC-3015	USB A (m)	Micro USB (m)
ACCC-5015	USB A (m)	8-pin (m)
ACCC-7015	USB A (m)	Type-C (m)

Технические характеристики

Длина	1 м
Напряжение	До 5,5В
Ток	До 2А
Материал оплетки	ПВХ
Материал проводника	Медь
Материал оболочки штекера	Пластик
Металлический штекер	Да

Подключите кабель к устройству соответствующим штекером

Подключите кабель к зарядному устройству или персональному компьютеру

После полной зарядки или окончания передачи данных отсоедините кабель от устройств

Продукция прошла все установленные в технических регламентах Таможенного союза и Евразийского экономического союза процедуры оценки

Дата производства указана на упаковке

Срок службы: 2 года

Гарантийный срок: 6 месяцев

Гарантийное обслуживание осуществляется согласно прилагаемому гарантийному талону.

Гарантийный талон и руководство по эксплуатации являются неотъемлемыми частями данного изделия.

Предупреждение:

Зашитый устройство от попадания воды, и прямых солнечных лучей.

Беречь от детей и животных.

Условия эксплуатации:

Температура окружающей среды: от -5° до 40°

Относительная влажность 0%-80% (при отсутствии конденсата)

Условия хранения, перевозки, реализации и утилизации

Кабель должен храниться в консервации (упаковке) изготовителем в помещении, защищенном от атмосферных осадков.

Диапазон температур хранения: от -15 °C до +40 °C

Диапазон относительной влажности при хранении: до 80%, без конденсации

Диапазон температур транспортировки: от -15 °C до +40 °C при относительной влажности до 80%, без конденсации

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Транспортировка оборудования должна производиться в заводской упаковке в крытых транспортных средствах любым видом транспорта. Данное устройство разработано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые могут быть переработаны и использованы повторно.

Данный символ означает, что электрическое и электронное оборудование после окончания использования должно быть утилизировано отдельно от бытовых отходов

Дополнительную информацию о товаре и данные авторизованного сервисного центра вы можете узнать на сайте www.olto.su или по телефону технической поддержки 8-800-600-7107

Изготовитель: Harper International Trading limited 15F, Radio city, 505 Hennessy road, Causeway Bay, Гонконг

Сделано в КНР

Импортер/организация уполномоченная на принятие претензий: ООО «Прогресс-Плюс» 119607, г.Москва, ул.Удальцова, д.50, корп. 1

OLTO сериясы ACCZ кабельдер зарядтау және деректерді беру үшін арналған
Кабельдерге арналған нұсқаулық

Атауы	Коннектор 1	Коннектор 2
ACCC-3015	USB A (m)	Micro USB (m)
ACCC-5015	USB A (m)	8-pin (m)
ACCC-7015	USB A (m)	Type-C (m)

Техникалық сипаттамалары

Ұзындығы	1 м
Көрнегі	5,5В дейін
Ток	2А дейін
Өзіншілдік материалы	ПВХ
Әткізгіш материал	Мыс
Штепсель қабығының материалы	Пластик
Металл штепсель	Иә

Кабельді құрылтығы тиісті штепсельмен қосыныз

Кабельді зарядташқа немесе жеке компьютерге қосыныз

Толық зарядталғаннан кейін немесе деректерді беру актапланғаннан кейін кабельді құрылтылардан ажыратыныз

Әнім Кеден одан мен Еуразиялық, экономикалық одындық техникалық регламенттерде белгіленген

Барлық бағаласа расмдайтын етті

Әндирик күннен күттеп ажыратылған

Кызмет мерзімі: 2 жыл

Кеплідік мерзімі: 6 ай

Кеплідік кызмет көрсету қоса берілп отырыган кеплідік талоның сәйкес жүзеге асырылады.

Кеплідік талоны және пайдалану жөніндегі Нұсқаулық осы Әнімнің ажырамас белгі болып табылады.

Ескерту:

Құрылтыны Судан және тікелей күн сөзлесінен қорғаңыз.

Балалар мен жаунуарлардан қорғаңыз.

Пайдалану шарттары:

Коршаған орта температурасы: -15 °C-тан +40 °C-дай,

Салыстырмалы ылғалдылық, 0%-80% (конденсат болмаган жағдайда)

Сактау, тасымалдау, еткізу және көдеге жарату шарттары

Кабель дайындаудың консервациясында (каптасында), атмосфералық жауын-шашыннан коргаладын үй-жайлда сакталуғы ти.

Сактау температурасының диапазоны: -15 °C-тан +40 °C-дай,

Сактау кезінде салыстырмалы ылғалдылық диапазоны: 80% дейін, конденсациясы 80% дейін, конденсациясынан 80% дейін, конденсациясы

ТАСЫМАЛДАУ ШАРТТАРЫ

Жабдықты тасымалдау кепліктің кез келген түрімен жүргізу көзінде жаңа кепліктің кепліктерден жасалған және жасалған.

Бұл таңба пайдалану актапланғаннан кейін электрлік және электрондық жабдықты тұрмыстықтандыратын бөлек тастау кеплік деңгенді білдіреді

Тауар үрталық қосынша аппараты және авторизацияланған сервис оргалығының деректерін сайттаң блігде болады www.olto.su немесе 8-800-600-7107 техникалық көрді телефоны бойынша

Әндирик: Harper International Trading Limited 15F City Road, 505 Hennessy Road, Causeway Bay, Гонконг, КХР да жасалған

Импортташы / талаптарды қабылдауда Уәкілдітті үйім: «Прогресс-Плюс» ЖШК, 119607, Мәскеу, Удальцов көшесі, 50 үй, корп. 1

